

PRODUCT SPECIFICATION

نام : کلمپ انتهایی کششی فشار ضعیف (کابل خودنگهدار)

IMWS 16-35 IMWS 50-70



مورد مصرف : این کلمپ جهت استفاده در انتهای شبکه و زوایای کمتر از 90 درجه کاربرد دارد. برای این منظور کلمپ کششی را به همراه پیچ دم خوکی در پایه انتهایی مورد استفاده قرار می دهند.

مشخصات فنی :

سطح مقطع مسنجر کابل خودنگهدار : 16-35 mm² 50-70 mm²

ساختار :

بدنه : آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی.

گوه : از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده است که بصورت کشوی در داخل بدنه حرکت کرده و از جنس پلی آمید مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش می باشد.

بدنه پلیمری : از جنس پلی آمید مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش می باشد.

سیم بکسل : فولاد با پوشش گالوانیزه

پین ها : آلایز آلومینیوم مقاوم به خوردگی

دستوالعمل نصب : ابتدا گوه های کلمپ را از داخل بدنه به سمت بیرون کشیده تا بتوان مسنجر مربوطه را درون خود جای دهد. سپس گوه ها را به داخل بدنه با فشار بازگردانید. سیم بکسل را در داخل قلاب پیچ دم خوکی رد نموده و مونتاژ به اتمام می رسد. از مزایای این کلمپ عدم نیاز به ابزار برای اپراتور نصب می باشد.

علائم : PA 16-35 mm² - PA 50-70 mm²

ابزار کاربردی : نیاز ندارد

استاندارد : EN50483-4